





EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L 92741

9 15735 9230 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15735 9230 B
CHROMO 9 15735 9230 C
CHROMO OSCURO 9 15735 9230 DC
BLANCO 9 15735 9230 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.46
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1547lm // 19,8W // 78lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Accesorios	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9 15735 XXX0 HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.


15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2	
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1	
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1	
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1	
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2	
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1	
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2	
Tipo de regulación: con DALI			
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1	
Tipo de regulación: con DALI			

DELTALIGHT

COMPO L 92741

9 15735 9230 B

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Dimensión de corte (mm): 92



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 92

Dispositivos de modificación de Luz

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: