





D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD
32047 9400 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32047 9400 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2600lm // 25W // 1m/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1950lm // 28,8W // 68lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32047_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD

32047 9400 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimmtyp: DALI

1

☐

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD

32047 9400 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1 ☐


Dimmtyp: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2 ☐

Dimmtyp: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA /100W DIM5

3->3 ☐

Dimmtyp: DALI

Notes: