DELTALIGHT



D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD

АРТИКУЛ 32047 9400 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32047 9400 B





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2600lm // 25W // lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1950lm // 29W // 68lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Опции

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32047_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD

32047 9400 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD

32047 9400 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Светодиодные источники питания	# светильников
	Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5 — 2->2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 — 3->3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Notes: