





## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19807 9220 B  
**FLEMISH BRONZE** 19807 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19807 9220 FG  
**GOUD KLEUR** 19807 9220 GC  
**WIT** 19807 9220 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                  |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 80                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar         |
| <b>INFO</b>                   | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 733lm // 6,9W // 106lm/W                       |

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

☐

## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 GC

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

### Montage kit



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 105

# DELTALIGHT


## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 GC

### Montage kit spanplafond




**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐

**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐

### Montage kit - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

☐

### Montage kit - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

**Uitsparingsmaat (mm): 135**

☐

### Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

☐

### Montage kit - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 135**

☐

SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 GC

Montage kit - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Notes: