



## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FG

DOSTĘPNE W


**CZARNY** 18717 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 18717 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 18717 9220 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 18717 9220 GC

**BIAŁY** 18717 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                     |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                           |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.1                                                                                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Akcesoria

VISOR 27

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **18717\_XXX0\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FG

Notes: