
DELTALIGHT



# TGL-TR - SPY 27 92730

**ODNIESIENIE** 18717 9220 FG

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 18717 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 18717 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 18717 9220 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 18717 9220 GC
**BIALY** 18717 9220 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.1 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Akcesoria**

VISOR 27

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **18717_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FG

Notes: