




TGL-TR - SPY 27 92730

АРТИКУЛ 18717 9220 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 18717 9220 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 18717 9220 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 18717 9220 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 18717 9220 GC  
БЕЛЫЙ 18717 9220 W



Веб страница продукта



|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 0.1                                                                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                                                                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                                                                                 |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                                                        |
| Характеристики источника света |                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                                |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                             |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                                                  |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                        |

|                               |
|-------------------------------|
| Обязательные комплектующие    |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |

|            |
|------------|
| Аксессуары |
| VISOR 27   |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [18717\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FG

Notes: