



## OML50 CT - 48V 200W 2,0m + PRISMATIC LENS D HO 2296mm 930 DIM5

31156 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 31156 9305 B



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	3.7
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8330lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	8330lm // 54,3W // 153lm/W

### Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: