
DELTALIGHT




SPY 90 ON 93018 DIM1

PRODUCTREFERENTIE 19882 9311 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19882 9311 B
VOLLEDIG WIT 19882 9311 FW
WIT 19882 9311 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2287lm // 26,7W // 86lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


SPY 90 ON 93018 DIM1

19882 9311 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19882_XXX1_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐



19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐



19810 0130 GLASS SBL 75 ☐



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75 ☐




19810 0150 SOFTENING LENS 75 ☐



19810 0160 SPREAD LENS 75 ☐

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 93018 DIM1

19882 9311 W

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	**19810 0200** SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	**19810 0210** SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	**19810 0220** SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: