



## OCTAV 39 ON 1 93040 DIM8



ODNIESIENIE

29018 9338 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 29018 9338 B-B

**BIAŁY-BIAŁY** 29018 9338 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                       |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                                                                                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                             |
| WAGA (KG)                        | 0.5                                                                                                              |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                                |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                  |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                                |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                              |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez odcięcie fazy                                                                                 |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                                                |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                                                                                    |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                              |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm                                                                |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                                  |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                                            |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                              |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                   |
| BEAMANGLE                        | 40°                                                                                                              |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 737lm // 9,9W // 75lm/W                                                                                          |


### Wymagania

SPY 39 L TUBE

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29018\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                              |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24144 0020 B</u></b>   | SPY 39 L TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FBR</u></b> | SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FG</u></b>  | SPY 39 L TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 GC</u></b>  | SPY 39 L TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 W</u></b>   | SPY 39 L TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: