



SPY 90 ON 93018 DIM1

ODNIESIENIE



19882 9311 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 19882 9311 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19882 9311 FW

BIAŁY 19882 9311 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2287lm // 26,7W // 86lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE


Akcesoria

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐


19810 0130 GLASS SBL 75

☐

19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75

☐

19810 0150 SOFTENING LENS 75

☐

19810 0160 SPREAD LENS 75

☐

Zakończ swój produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 93018 DIM1

19882 9311 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: