



SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27038 9300 B

DISPONIBILE IN

NERO 27038 9300 B

FLEMISH BRONZE 27038 9300 FBR

FLEMISH GOLD 27038 9300 FG

ORO COLORATO 27038 9300 GC

BIANCO 27038 9300 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|---------------------------------|--|
| AMBIENTE | indoor |
| IP | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.3 |
| ORIENTABILITÀ | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| INFORMAZIONI | WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ELETTRICO | 48V-DC |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CERTIFICATI | CB, ENEC |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDMC | SDCM1 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 431lm // 6,7W // 65lm/W |

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27038_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27038 9300 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27038 9300 B

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE 19 profile

Colori disponibili



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: