



NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30114 9205 W

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 30114 9205 A

NEGRO 30114 9205 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30114 9205 FBRX

ANTRACITA 30114 9205 N

BLANCO 30114 9205 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	857lm // 13,3W // 64lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30114_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30114 9205 W

Notes: