





## M52 - SPY 391 92720 MDL

24430 9220 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 24430 9220 B  
**FLEMISH BRONZE** 24430 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24430 9220 FG  
**ORO COLORATO** 24430 9220 GC  
**BIANCO** 24430 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC            |
| Informazioni elettriche                                   |                                                            |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                     |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                        |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm          |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                    |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92720 MDL

24430 9220 W



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL





☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92720 MDL

24430 9220 W

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Colori disponibili                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: