




SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT
930

24178 9000 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 24178 9000 B
ALU SZCZOTKOWANY 24178 9000 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 24178 9000 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 24178 9000 BRCU
SZCZOTKOWANE ZŁOTO 24178 9000 BRC
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 24178 9000 BROB
FLEMISH BRONZE 24178 9000 FBR
FLEMISH GOLD 24178 9000 FG
CAŁKOWICIE BIAŁY 24178 9000 FW
ZŁOTO KOLOROWANE 24178 9000 GC
BIAŁY 24178 9000 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	341lm // 6,9W // 49lm/W
Wymagania	
MOUNTING KIT PLUG O.F.A. LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24178_XXXX_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45

SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 2 ☐ Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 30
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 2 ☐ Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 45
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 56
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 82
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 72
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 72
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55

SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Zestaw montażowy

	24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 B

Notes: