



SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927

20561 9200 B



DISPONIBLE EN

NOIR 20561 9200 B

FLEMISH BRONZE 20561 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20561 9200 FG

BLANC 20561 9200 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Remarques

The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.

[Click here for SUPERLOOP PLUS 70 acoustic specifications](#)

Références obligatoires

PANEL 70
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927

20561 9200 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20561_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927

20561 9200 B



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1




321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B


1

Type de gradation: DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927


20561 9200 B



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B


204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B


204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927

20561 9200 B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Panneau acoustique



20548 0030 PANEL 70 LIGHT GREY



20548 0040 PANEL 70 DARK GREY

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927

20561 9200 B

Notes: