



NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930

30114 9300 A

DISPONIBLE EN


ALU GRIS 30114 9300 A

NEGRO 30114 9300 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30114 9300 FBRX

ANTRACITA 30114 9300 N

BLANCO 30114 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30114_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930

30114 9300 A

Notes: