





SL19 - SPY 39 L 93040 DIM5

27033 9335 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27033 9335 B  
**FLEMISH BRONZE** 27033 9335 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27033 9335 FG  
**GOLDFARBEN** 27033 9335 GC  
**WEISS** 27033 9335 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                           |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)            | 0.4                                                    |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| INFORMATION             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC       |

| Elektrische Informationen |          |
|---------------------------|----------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC   |
| KLASSE                    | III      |
| ART DER DIMMUNG           | DALI     |
| ENERGIEKLASSE             | D        |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info           |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                               |
| LICHTQUELLE                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                       | SDCM1                                             |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                               |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                  | 40°                                               |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 737lm // 9,9W // 75lm/W                           |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 39 L TUBE           |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27033\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 L 93040 DIM5

27033 9335 W

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE 19 profile | Erhältliche Farben |
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: