





MULTINOVA 55 OK 800 PRISM 930 DIM4

28026 9304 W

DISPONIBILE IN
NERO 28026 9304 B
BIANCO 28026 9304 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	8.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI o DSI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3466lm // 39,6W // 88lm/W

Opzioni

COVERSET R 62-90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28026_XXX4_HAND.pdf](#)




DELTA LIGHT

MULTINOVA 55 OK 800 PRISM 930 DIM4

28026 9304 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per scatola incassata

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Notes: