
DELTALIGHT




OBIN ON 2 92724 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30512 9225 W

DISPONIBILE IN
NERO 30512 9225 B
BIANCO 30512 9225 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	2 x LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2916lm // 23,2W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2434lm // 27W // 91lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE

Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30512_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OBIN ON 2 92724 DIM5

30512 9225 W


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes: