
DELTALIGHT




NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930

АРТИКУЛ 30114 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30114 9300 A
ЧЕРНЫЙ 30114 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30114 9300 FBRX
АНТРАЦИТ 30114 9300 N
БЕЛЫЙ 30114 9300 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1468lm // 11,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	896lm // 13,3W // 67lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30114_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930

30114 9300 B

Notes: