



MINIGRID 67 ON 245 93037 DIM8

100006 9338 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100006 9338 B-B

NOIR-BLANC 100006 9338 B-W

BLANC-NOIR 100006 9338 W-B

BLANC-BLANC 100006 9338 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1850lm // 15,4W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1288lm // 17,7W // 73lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 93037 DIM8

100006 9338 B-B