
DELTALIGHT




SUPERLOOP VR 120 SBL 930

RÉFÉRENCE 321 412 93 FBR

DISPONIBLE EN
NOIR 321 412 93 B
FLEMISH BRONZE 321 412 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 412 93 FG
BLANC 321 412 93 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **321_412_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 120 SBL 930

321 412 93 FBR

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led	# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	**Courant min. | Courant max.**



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 80

Notes: