
DELTALIGHT




# SUPERLOOP VR 120 SBL 930

**REFERENCIA** 321 412 93 FBR

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 321 412 93 B
**FLEMISH BRONZE** 321 412 93 FBR
**FLEMISH GOLD** 321 412 93 FG
**BLANCO** 321 412 93 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Suspendido |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 4.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 6665lm // 50,3W // 132lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 4005lm // 58W // 69lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **321_412_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP VR 120 SBL 930

321 412 93 FBR

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


| Fuente de Alimentación LED | # de luminarias |
|---|---|
| # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. | **Corriente mín. \| Corriente máx.** |




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 95**




**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 80**

Notes: