
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

**АРТИКУЛ** 30836 9435 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30836 9435 A
**ЧЕРНЫЙ** 30836 9435 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30836 9435 FBRX
**АНТРАЦИТ** 30836 9435 N
**БЕЛЫЙ** 30836 9435 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP67 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK07 |
| **ВЕС (КГ)** | 2 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3898lm // 28,8W // 131lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1995lm // 33,1W // 60lm/W |

**Обязательные комплектующие**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30836_XXX5_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

### # светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**Мин. ток | Макс. ток**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 75**

### Компоненты крепления



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: