
DELTALIGHT




DEEP RINGO SOFT 93045

REFERENCIA 19437 9030 CR

DISPONIBLE EN
NEGRO 19437 9030 B
ALU CEPILLADO 19437 9030 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19437 9030 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19437 9030 BRBB
COBRE CEPILLADO 19437 9030 BRCU
ORO CEPILLADO 19437 9030 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19437 9030 BROB
CREMA 19437 9030 CR
FLEMISH BRONZE 19437 9030 FBR
FLEMISH GOLD 19437 9030 FG
ORO COLOREADO 19437 9030 GC
NEGRO PIANO 19437 9030 PB
BLANCO 19437 9030 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	814lm // 11,7W // 69lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 CR


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19437_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Concrete**	-
 **Concrete + plaster**	-
 **Lintel + plaster**	-
 **Hollow-core slab**	-
 **Hollow-core slab + plaster**	-
 **Stretched ceiling**	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐









Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 CR

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	**Corriente mín. | Corriente máx.**
 **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Tipo de regulación: 1 a 10V** **Dimensión de corte (mm): 30**	2 ☐
 **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI** **Dimensión de corte (mm): 45**	2 ☐
 **300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL **Tipo de regulación: no dimerizable** **Dimensión de corte (mm): 30**	2 ☐
 **300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL **Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico** **Dimensión de corte (mm): 45**	2 ☐
 **300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 **Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión** **Dimensión de corte (mm): 56**	2 ☐
 **300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 **Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion** **Dimensión de corte (mm): 82**	3(3) ☐
 **300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión** **Dimensión de corte (mm): 72**	2(1) ☐
 **300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 **Tipo de regulación: con DALI** **Dimensión de corte (mm): 72**	2(1) ☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 CR



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 5(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->2


Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 CR



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Notes: