

MONTUR S LED 930

232 112 93 FBRX

DISPONIBILE IN




ALU GRIGIO 232 112 93 A

NERO 232 112 93 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 232 112 93 FBRX

ANTRACITE 232 112 93 N

BIANCO 232 112 93 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	2.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	925lm // 6,3W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	555lm // 7,2W // 77lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [232_112_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR S LED 930

232 112 93 FBRX

Notes: