
DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

RÉFÉRENCE 20567 9220 FG

DISPONIBLE EN
NOIR 20567 9220 B
FLEMISH BRONZE 20567 9220 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9220 FG
COULEUR OR 20567 9220 GC
BLANC 20567 9220 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	652lm // 9,9W // 66lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FG

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20567_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FG




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


modifier les dispositifs de lumière




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL




20567 9220 FG

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable


	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Couleurs disponibles
 **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL	
 **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL	
 **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL	

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 FG




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL


Couleurs disponibles




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL

Couleurs disponibles



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 FG




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL


Couleurs disponibles




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: