

COMPO S IP44 94020

9 15743 9420 B


DISPONIBLE EN

NEGRO 9 15743 9420 B


CHROMO 9 15743 9420 C

CHROMO OSCURO 9 15743 9420 DC

BLANCO 9 15743 9420 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Ver en el sitio web



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 90
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.136
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 526lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	526lm // 6,4W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	417lm // 7W // 57lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accesorios
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15743_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Tipo de regulación: con DALI	
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Tipo de regulación: con DALI	

Mounting Kit	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	

COMPO S IP44 94020

9 15743 9420 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: