



## OML50 CT - 48V 200W 2,0m + PRISMATIC LENS D HO 2296mm 940 DIM5

31156 9405 B

DISPONIBILE IN  
NERO 31156 9405 B



 [Visualizza sul sito web](#)

### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	3.7
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	EPD, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 8487lm
<b>TM-30</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	8487lm // 54,3W // 160lm/W

### Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: