





M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29319 9200 B
WIT 29319 9200 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	300° zwenkbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	934lm // 20,7W // 45lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29319_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 40	

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H profile	Beschikbare kleuren
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         

Notes: