
DELTALIGHT

# LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

**REFERENCIA** 300 90 130




Image may differ from the actual product




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 95 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.28 |
| **INFORMACIÓN** | CURRENT CONTROLLED<br>OUTPUT: 1200mA / 60W / 50V-DC<br>λ > 0,9<br>Inrush current : 26A - 264µs @ 230V-AC<br>Max. 16 units on circuit breaker B 16A |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | I |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **300_90_130_HAND.pdf**

## DONDE USADO

| | |
|---|---|
| **321 112 92** | SUPERLOOP HC 120 SBL 927 |
| **321 112 93** | SUPERLOOP HC 120 SBL 930 |
| **321 117 92** | SUPERLOOP HC 170 SBL 927 |
| **321 117 93** | SUPERLOOP HC 170 SBL 930 |
| **321 212 93** | SUPERLOOP HC 120 SPR 930 |
| **321 217 93** | SUPERLOOP HC 170 SPR 930 |
| **321 412 92** | SUPERLOOP VR 120 SBL 927 |
| **321 412 93** | SUPERLOOP VR 120 SBL 930 |
| **321 512 92** | SUPERLOOP VC 120 SBL 927 |
| **321 512 93** | SUPERLOOP VC 120 SBL 930 |
| **20563 9200** | SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927 |
| **20563 9300** | SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 |
| **20571 9200** | SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927 |
| **20571 9300** | SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930 |
| **20574 9200** | SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927 |
| **20574 9300** | SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930 |
| **20575 9200** | SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927 |
| **20575 9300** | SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930 |
| **20578 9200** | SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927 |
| **20578 9300** | SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930 |
| **20579 9200** | SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927 |

DELTALIGHT

# LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

300 90 130

| | |
|---|---|
| **20579 9300** | SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930 |
| **20582 9200** | SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927 |
| **20582 9300** | SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930 |

Notes: