





D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD

32053 9320 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32053 9320 B-B
WEISS-WEISS 32053 9320 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Einbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | 48 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Elektrische Informationen | |
| KLASSE | III |
| ENERGIEKLASSE | C |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm |
| BEAMANGLE | 58° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 3058lm // 17,3W // 177lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 2419lm // 19,9W // 122lm/W |
| Erforderliches Zubehör | |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL | |
| Optionen | |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL | |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32053_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD

32053 9320 B-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Notstrom Einheit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimmtyp: DALI

1

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD

32053 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2


Dimmtyp: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

Dimmtyp: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

Dimmtyp: DALI

Notes: