


## LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

300 90 130



 [Visualizza sul sito web](#)



Image may differ from the actual product

### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - 95
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0,28
<b>INFORMAZIONI</b>	CURRENT CONTROLLED OUTPUT: 1200mA / 60W / 50V-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 26A - 264 $\mu$ s @ 230V-AC Max. 16 units on circuit breaker B 16A

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [300\\_90\\_130\\_HAND.pdf](#)

### Dove usato

<b>321 112 92</b>	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
<b>321 112 93</b>	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
<b>321 117 92</b>	SUPERLOOP HC 170 SBL 927
<b>321 117 93</b>	SUPERLOOP HC 170 SBL 930
<b>321 212 93</b>	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
<b>321 217 93</b>	SUPERLOOP HC 170 SPR 930
<b>321 412 92</b>	SUPERLOOP VR 120 SBL 927
<b>321 412 93</b>	SUPERLOOP VR 120 SBL 930
<b>321 512 92</b>	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
<b>321 512 93</b>	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
<b>20563 9200</b>	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
<b>20563 9300</b>	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
<b>20571 9200</b>	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927
<b>20571 9300</b>	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
<b>20574 9200</b>	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927
<b>20574 9300</b>	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
<b>20575 9200</b>	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927
<b>20575 9300</b>	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930
<b>20578 9200</b>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
<b>20578 9300</b>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
<b>20579 9200</b>	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

# DELTALIGHT

## LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

300 90 130

---

**20579 9300** SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

**20582 9200** SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927

**20582 9300** SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

---

Notes: