



## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

DISPONIBLE EN


**NOIR** 19807 9230 B

**FLEMISH BRONZE** 19807 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19807 9230 FG

**COULEUR OR** 19807 9230 GC

**BLANC** 19807 9230 W



Voir sur le site Web



| Informations générales         |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                    | interieur                                      |
| INSTALLATION                   | Plafond Encastré                               |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - Ø KIT                             |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 80                                             |
| INDICE DE PROTECTION           | IP20                                           |
| POIDS (KG)                     | 0.4                                            |
| ORIENTATION                    | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif              |
| INFORMATIONS                   | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                                    |

| Info Source lumineuse             |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                              | SDCM2                                          |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                            |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                         | 40°                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 704lm // 6,9W // 102lm/W                       |

| Remarques                 |
|---------------------------|
| High Efficacy : > 100lm/W |

| Références obligatoires                |
|----------------------------------------|
| SPY 52 TUBE                            |
| MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. |
| MOUNTING KIT AIR 103                   |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote) |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27



## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

### kit de montage



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.




Dimension de découpe (mm): 105

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

### kit de montage plafond tendu




**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐

**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐


### kit de montage - side air + light



**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 168




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 168

### kit de montage - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

kit de montage - no air



**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimension de découpe (mm): 168

☐

Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Notes: