



SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

DISPONIBILE IN



NERO 19807 9230 B

FLEMISH BRONZE 19807 9230 FBR

FLEMISH GOLD 19807 9230 FG

ORO COLORATO 19807 9230 GC

BIANCO 19807 9230 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

| | |
|-----------------------------------|--|
| AMBIENTE | indoor |
| IP | Soffitto Incasso |
| DIMENSIONE DEL FORO (MM) | rotondo - Ø KIT |
| PROFONDITÀ DI INCASSO (MM) | 80 |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.4 |
| ORIENTABILITÀ | 0° to 45° girevole, 355° rotazione |
| INFORMAZIONI | LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|---|
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| CLASSE ENERGETICA | D |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| TM-30 | rf: 96 / Rg: 99 |
| SDMC | SDCM2 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 905lm // 6W // 150lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 704lm // 6,9W // 102lm/W |

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)












DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19807_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|----------|
|  System ceiling |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Plasterboard |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stucanet |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stretched ceiling |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC | Required |
| |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC | Required |
|  Ventilation in plasterboard |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | Required |
| |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
|  Ventilation in concrete + plaster |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103 | Required |
| |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27



DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio



15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC


DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

Kit di montaggio - side air + light




29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103



Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 FBR

Kit di montaggio - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Notes: