
DELTALIGHT




INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

RIFERIMENTO PRODOTTO 25519 9220 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 25519 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25519 9220 B-FG
BIANCO-NERO 25519 9220 W-B
BIANCO-BIANCO 25519 9220 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4392lm // 33,6W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3834lm // 38,6W // 99lm/W

Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25519_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Power box


	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1




25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

Tipo di regolazione: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1


Alimentatore per led

	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Componenti per il collegamento elettrico

	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: