





SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT  
930

24178 9000 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 24178 9000 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 24178 9000 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24178 9000 BRAT  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24178 9000 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 24178 9000 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 24178 9000 BROB  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24178 9000 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24178 9000 FG  
**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24178 9000 FW  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24178 9000 GC  
**БЕЛЫЙ** 24178 9000 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Общая информация                                          |                                                          |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ                                | внутреннее                                               |
| МОНТАЖ                                                    | ПОТОЛОК Полувстраиваемый                                 |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)                     | круглый - Ø KIT                                          |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                                       | 80                                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                                    | IP20                                                     |
| ВЕС (КГ)                                                  | 0.4                                                      |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                                            | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                                                | WALLWASH LENS<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики                              |                                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ                               | III                                                      |
| УПРАВЛЕНИЕ                                                | Согласно внешнего блока питания                          |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ                                 | F                                                        |
| СЕРТИФИКАТЫ                                               | CB, ENEC                                                 |
| Характеристики источника света                            |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                                          | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                                       | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm     |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                                            | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| SDCM                                                      | SDCM2                                                    |
| ГРУППА РИСКА                                              | RG1                                                      |
| LM80                                                      | L90B10 > 50000                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА                                  | 623lm // 6W // 105lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА                                | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                  |
| Обязательные комплектующие                                |                                                          |
| MOUNTING KIT PLUG O.F.A.<br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |                                                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 BRA


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24178\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Plasterboard               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули


|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

#### Светодиодные источники питания

#### # светильников


 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |                            |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |                            |

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 BRA




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)











Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55

SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 BRA


|                                                                                     |                                                                         |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|     | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                   |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                                |                                                                         |      |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                  |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                                                                         |      |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                   |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                                                                         |      |                          |
|     | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                    |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                                |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                    |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                                |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                                |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                                |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                   |                                                                         |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                                |                                                                         |      |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 BRA

### Монтажные комплекты



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: