
DELTALIGHT





# COMPO L 92750

**REFERENZEN** 9 15735 9240 C

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15735 9240 B
**CHROM** 9 15735 9240 C
**DUNKLES CHROM** 9 15735 9240 DC
**WEISS** 9 15735 9240 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 135 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 130 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.46 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2009lm // 17,2W // 117lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1467lm // 19,8W // 74lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Zubehör**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L 92750

9 15735 9240 C

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Netzteil | | # Leuchten |
|---|---|---|
| | | Min. Strom \| Max. Strom |

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


| | | |
|---|---|---|
| **15710 3200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA | 1->2 ☐ |
| **15710 3600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA | 1 ☐ |
| **15710 3700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 1 ☐ |
| **15710 4200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA | 1 ☐ |
| **15710 4400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA | 1->2 ☐ |
| **15710 4700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA | 1 ☐ |
| **15710 5200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 ☐ |
| **Dimmtyp: DALI** | | |
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 ☐ |
| **Dimmtyp: DALI** | | |

DELTALIGHT

# COMPO L 92750

9 15735 9240 C

## Mounting Kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Ausschnittmaß (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Ausschnittmaß (mm): 92**

## Licht veredelndes Zubehör

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

**Ausschnittmaß (mm): 42**

Notes: