





FRAGMA L 93014 ADM DIM5

23610 9315 W

DISPONIBILE IN
NERO 23610 9315 B
BIANCO 23610 9315 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	16 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3811lm // 47,8W // 80lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Opzioni

FRAGMA 4X4 BEAM LENS

Accessori

FRAGMA 4X4 ACCESSORIES

DELTALIGHT









FRAGMA L 93014 ADM DIM5

23610 9315 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [**23610_XXX5_HAND.pdf**](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

	23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°	☐
	23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°	☐
	23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS	☐
	23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS	☐
	23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B	☐
	23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B	☐
	23613 0250 B FRAGMA L RASTER B	☐

DELTALIGHT

FRAGMA L 93014 ADM DIM5

23610 9315 W

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: