





## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930

20615 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20615 9300 B  
**WIT** 20615 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                               |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 12.7                                                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                  |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 2 settings:<br>1- @ 1860mA<br>2- 1300mA |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar         |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100<br>DOWN @ 1300mA: rf: 89 / Rg: 97<br>UP @ 500mA: rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1<br>RG0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 60000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: 8273lm // 54,2W // 153lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W                                                                                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91,3W // 94lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: 6188lm // 62,3W // 99lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W                                                                                                                        |

## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930

20615 9300 B

### Benodigdheden

SUSPENSION SET 25 3m  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


### Opties

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20615\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |






### Coversets

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930

20615 9300 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |

DELTA

LIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930


20615 9300 B

204 90 90 W

COVERSET S 90 W

☐

Ophang toebehoren




274 97 10 B

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐


274 97 10 W

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43

SUSPENSION SET 25 3m

☐

328 26 23 B

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: