
DELTALIGHT




INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

PRODUCTREFERENTIE 25519 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25519 9220 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25519 9220 B-FG
WIT-ZWART 25519 9220 W-B
WIT-WIT 25519 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4392lm // 33,6W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3834lm // 38,6W // 99lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25519_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Power box

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

Dimtype: DALI


25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor electrische verbinding

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: