



INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25519 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25519 9220 B-FG

WIT-ZWART 25519 9220 W-B

WIT-WIT 25519 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4392lm // 33,6W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3834lm // 38,6W // 99lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25519_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 92767

25519 9220 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: