
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

АРТИКУЛ 32111 9200 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32111 9200 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32111 9200 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32111 9200 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32111 9200 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 32111 9200 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32111 9200 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32111 9200 BROB
КРЕМОВЫЙ 32111 9200 CR
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 32111 9200 PB
БЕЛЫЙ 32111 9200 W



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	xxxx
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT


DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

32111 9200 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32111_XXX0_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75

Notes: