



## BOXY XL R 93020 DIM5



10722 9315 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 10722 9315 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 10722 9315 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 10722 9315 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                  |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                              |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                        |
| WAGA (KG)                        | 1.5                                                         |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                               |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                             |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| KLASA                            | II                                                          |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                         |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                     |
| KLASA ENERGETYCZNA               | C                                                           |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Informacje o źródle światła      |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                         |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm          |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                             | SDCM1                                                       |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                         |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                        | 20°                                                         |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                  |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 2008lm // 18,7W // 107lm/W                                  |


### Akcesoria

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10722\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: