
DELTALIGHT




FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

PRODUCTREFERENTIE 26010 9225 PGR

BESCHIKBAAR IN
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26010 9225 FBRX
ANTRACIET 26010 9225 N
DENNENGROEN 26010 9225 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2.1
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1526lm // 26,9W // 57lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

26010 9225 PGR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26010_XX25_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Bevestigingscomponenten




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Licht veranderende onderdelen




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

26010 9225 PGR

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N

Notes: