
DELTALIGHT




SPYCO ON 3 93033 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 414 353 813 932 ED8 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 414 353 813 932 ED8 B
WIT 414 353 813 932 ED8 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	3 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2361lm // 17,4W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1695lm // 20W // 85lm/W

Benodigdheden

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **414_353_813_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO ON 3 93033 DIM8

414 353 813 932 ED8 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

Notes: