
DELTALIGHT




SPYCO ON 3 93033 DIM8

REFERENCIA 414 353 813 932 ED8 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 414 353 813 932 ED8 B
BLANCO 414 353 813 932 ED8 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	3 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2361lm // 17,4W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1695lm // 20W // 85lm/W

Requisitos

SPY TUBE S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **414_353_813_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO ON 3 93033 DIM8

414 353 813 932 ED8 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

Notes: