



## FRAX S 92714 HONEYCOMB



26001 9220 A

DISPONIBILE IN

**ALU GRIGIO** 26001 9220 A

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26001 9220 FBRX

**ANTRACITE** 26001 9220 N



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Pavimento A superfice, Parete A superfice
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP65
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK06
<b>PESO (KG)</b>	1.5
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 120° girevole, 360° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.HONEYCOMB

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	non dimmerabile
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
<b>TM-30</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	14°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	878lm // 8W // 110lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	597lm // 9,2W // 65lm/W

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accessori

FRAX S KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26001\\_XX20\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## FRAX S 92714 HONEYCOMB

26001 9220 A

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Accessori ottici

---



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

#### Altro

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: