





## SPYCO ON 3 93033 DIM8

414 353 813 932 ED8 W

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 414 353 813 932 ED8 B

**BIAŁY** 414 353 813 932 ED8 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                      |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                            |
| WAGA (KG)                        | 1.5                                                             |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy                               |
| INFORMACJA                       | 3 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                                 |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| KLASA                            | II                                                              |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                             |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez odcięcie fazy                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | C                                                               |
| CERTYFIKATY                      | CB, EAC, ENEC, RCM                                              |
| Informacje o źródle światła      |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                             |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)          |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| SDCM                             | SDCM1                                                           |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                             |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                        | 33°                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 236lm // 17,4W // 135lm/W                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1695lm // 20W // 85lm/W                                         |

### Wymagania

SPY TUBE S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [414\\_353\\_813\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <u>414 02 00 B</u>    | SPY TUBE S B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <u>414 02 00 FBR</u>  | SPY TUBE S FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <u>414 02 00 FG</u>   | SPY TUBE S FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <u>414 02 00 MMAT</u> | SPY TUBE S MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <u>414 02 00 SG</u>   | SPY TUBE S SG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <u>414 02 00 W</u>    | SPY TUBE S W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: